



ICR-5306

ICHIRO BYAKKO ATF MV

Синтетическая жидкость премиум класса для автоматических трансмиссий, которая может использоваться в широком диапазоне стандартов автоматической трансмиссии и обеспечивает превосходное обслуживание американских, европейских и азиатских автомобилей.

Ichiro Byakko ICR-5306 подходит для использования в автомобилях GM DII, DIII(G), DIII(H). Превосходит опубликованные JASO 1A, Ford M и спецификации жидкости Allison C-4 и пригоден для использования в автоматических коробках передач с рекомендацией Toyota Type T-IV.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

GM Dex IIIH, JASO 1-A, Ford Mercon, GM Dex IIIG, GM Dex IIE, GM Dex IID, Allison C-3, Allison C-4, PSF, TASA, CAT TO-2, Volvo 97340, Audi G 063-990-A2, BMW 83 22 9 407 807 83 22 0 026 922, Esso LT 71141, Honda Z-1, Hyundai/Kia SP-II & SP-III, Idemitsu K17, Jatco 3100, L085, JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317, Mazda ATF-MIII, ATF-MV, Mitsubishi SP-II, SP-III, Nissan 402, Nissan Matic-D, J,K, Shell ATF 3403 M115, Subaru ATF, Subaru ATF-HP, Suzuki 3314, Suzhuki 3317, Texaco ETL 7045E, Texaco ETL 8072B, Texaco N402, Toyota T-II, T-III, T-IV, VW TL 52162, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 21L.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах
- Рекомендуются хранить бочки вне помещения на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. Производитель и импортёр снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора.

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	D 1500	Red
Плотность при 15 °С	D 4052	0.853
Кинематическая вязкость при 40°С	D 445	38.1
Кинематическая вязкость при 100°С	D 445	7.24
Индекс вязкости	D 2270	157
Точка воспламенения КОК	D 92	198
Температура застывания	D 97	-45