



ICR-5403

ICHIRO ВYAKKO ATF MVL

Синтетическая жидкость премиум-класса для автоматических трансмиссий. Создана на основе отобранных синтетических базовых масел и новейших доступных технологий присадок, что обеспечивает превосходную работу в системах, требующих применения маловязких ATF.

Синтетические базовые ходы и стабильность Ichiro Vyakko ATF MVL защищают от термического разрушения при высоких рабочих температурах, сохраняя при этом выдающиеся характеристики при температуре окружающей среды до -45° С. Так же повышает общую долговечность и чистоту трансмиссии.

Рекомендуется для различных типов АКПП легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов, легких коммерческих грузовиков и других транспортных средств, где требуются жидкости с низкой вязкостью. Совместим с системами, требующими использования жидкости стандарта DEXRON® VI, MERCON® LV, а также другими 6-ступенчатыми (и более) автоматическими трансмиссиями.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Mazda FZ, GM/GMC/Opel/Saturn AW1, GM/GMC/Opel/Saturn V1, Mitsubishi ATF J3, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88863400, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88863401, Nissan/Infinity Matic-S, Honda-Acura DW-1, BMW/Mini P/N 83 22 0 397 114, Saab P/N 93 165 147 AW-1, Hyundai/KIA NWS-9638 T-5, Hyundai/KIA SP-IV/SPH-IV, Hyundai SP-4 M (6 speed- ATF), Toyota/Lexus/Scion Type WS, Chrysler/Dodga/Jeep P/N 68043742AA, Volkswagen/Audi G 055 540 (A2), Volkswagen/Audi G 060162 A1/A2/A6, Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-10-QLV [LV], Land Rover P/N LR023288, ZF Lifeguardfluid 8, ATF Shell 3353, ATF Shell 134, ATF Shell M-1375.4, Porsche P/N 000 043 304 00, Mercedes/Daimler MB 236.12/14/15/41, Jaguar O2JDE 26444, Maserati P/N 231603

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах
- Рекомендуется хранить бочки вне помещения на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. Производитель и импортёр снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора.

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Плотность при 30 °С	D 4052	0.8345
Кинематическая вязкость при 40°С	D 445	26.76
Кинематическая вязкость при 100°С	D 445	5.58
Индекс вязкости	D 2270	154
Точка воспламенения КОК	D 92	222
Температура застывания	D 97	-45