



ICR-3331

ICHIRO SUZAKU SEMI SYNTHETIC DIESEL 10w30 API CH-4/SJ

Полусинтетическое дизельное моторное масло, разработанное для обеспечения максимальной защиты двигателей большой мощности с низким уровнем выбросов, оснащенных сажевыми фильтрами и другими устройствами доочистки выхлопных газов, а также для обеспечения максимальной производительности и защиты старых двигателей из Европы, США и Японии.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении
- Бочки желателно хранить в помещении на паллетах или стеллажах
- Рекомендуется хранить бочки вне помещения на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. Производитель и импортёр снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению, потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора.

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Плотность при 15 °С	D 4052	0.860
Кинематическая вязкость при 40°С	D 445	72.6
Кинематическая вязкость при 100°С	D 445	11.5
Индекс вязкости	D 2270	152
Точка воспламенения КОК	D 92	220
Температура застывания	D 97	-33
TBN	D 2896	10
CCS	D 5293	≤7000

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API CH-4/SJ