



**ICR-3340**

**ICHIRO DIESEL Engine Oil 10w30 API CI4/SL**

Полусинтетическое дизельное моторное масло с использованием технологии Super High Performance Diesel (SHPD), обеспечивающей выдающиеся эксплуатационные характеристики и долговечность. Продукт разработан для обеспечения максимальной защиты двигателей большой мощности с низким уровнем выбросов, оснащенных сажевыми фильтрами дизельного топлива и другими устройствами доочистки выхлопных газов, а также для обеспечения максимальной производительности и защиты старых двигателей из Европы, США и Японии.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

#### **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:**

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах
- Рекомендуется хранить бочки вне помещения на боку во избежание накопления влаги.

#### **ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. Производитель и импортёр снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению, потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора.

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Плотность при 15 °С	D 4052	0.8615
Кинематическая вязкость при 40°С	D 445	72.03
Кинематическая вязкость при 100°С	D 445	11.23
Индекс вязкости	D 2270	148
Точка воспламенения КОК	D 92	218
Температура застывания	D 97	-33
TBN	D 2896	11/1
CCS	D 5293	≤7000

**ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:**

- API CL4/SL
- Caterpillar ECF-1A
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20078
- Cummins CES 20076
- Jaso DH-1
- Mack EO-N