



ICR-3465

Дизельное моторное масло со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками с низким содержанием золы, соответствующий требованиям ACEA E6 и E9, а также Scania LDF-4.

В составе - высококачественные синтетические базовые жидкости в сочетании с передовым пакетом присадок. Масло обеспечивает первоклассную защиту двигателя и улучшает его эксплуатационные характеристики за счет устойчивости к окислению и борьбе с отложениями.

Продукт обеспечивает защиту от высоких температур всех марок, значительно уменьшая отложения углерода, эффективно нейтрализует вредные кислоты. Это также приводит к снижению расхода масла, как помощь в соблюдении максимальных интервалов замены масла (ODI).

Отвечает требованиям по выбросам Евро V и Евро VI, подходит для использования с системами снижения выбросов NOx и сажевыми фильтрами, а также предназначено для использования в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы (максимум 50 частей на миллион).

Технические характеристики и рекомендации:

API CK-4

ACEA E6

ACEA E9

CUMMINS CES 20086

DETROIT DIESEL DFS 93K222

JASO DH-2

MACK EOS-4.5

MAN M3677

MERCEDES BENZ MB 228.51

RENAULT RLD-4

SCANIA LDF-4

VOLVO VDS-4.5

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах
- Рекомендуется хранить бочки вне помещения на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. Производитель и импортёр снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у дистрибьютора.

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
TBN	ASTM D 2896	≤6600
CCS	ASTM D 5293	<4.0
Плотность при 15 °С	D 4052	0.868
Кинематическая вязкость при 40°С	D 445	64,1
Кинематическая вязкость при 100°С	D 445	10,9
Индекс вязкости	D 2270	160
Точка воспламенения КОК	D 92	218
Температура застывания	D 97	-39