



ICR-4420

ICHIRO BYAKKO FULLY SYNTHETIC LSD GEAR OIL 75W-90,

Трансмиссионное масло Ichiro Byakko ICR-4420, в состав которого входят передовые серо-фосфорные противозадирные присадки, предназначенные для удовлетворения жестких требований к смазке осей современных легковых и грузовых автомобилей, особенно осей с гипоидными передачами. Благодаря отличным характеристикам синтетического базового масла, трансмиссионное масло Ichiro Byakko ICR-4420 демонстрирует меньшее образование отложений, меньшее изменение вязкости во время работы и более стабильные характеристики в противозадирных свойствах по сравнению с обычными минеральными трансмиссионными маслами.

Кроме того, трансмиссионное масло Ichiro Byakko обеспечивает значительно повышенную экономию топлива и увеличенный интервал замены по сравнению с другими трансмиссионными маслами того же класса вязкости.

СТАНДАРТЫ:

API GL-5

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: API MT-1, MACK GO-J, MERITOR 076-A, MERITOR 076-D, MERITOR 076-Q, AGMA 9005-E02, CINCINNATI MACHINE, CLEARLINESS PERFORMANCE IN OXIDACION TEST, SAE J2360, MIL-PRF-2105E, PG-2, FORD WSP-M2C197-A, ASIT 224, AGMA 9005-D94, US STEEL 224, DIN 51517: 3, LIMITED SLIP

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении
- Бочки желателно хранить в помещении на паллетах или стеллажах
- Рекомендуется хранить бочки вне помещения на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. Производитель и импортёр снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютор

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	D 1500	<1,5
Плотность при 15 °С	D 4052	0.866
Кинематическая вязкость при 40°С	D 445	70,5
Кинематическая вязкость при 100°С	D 445	12,5
Индекс вязкости	D 2270	178
Точка воспламенения КОК	D 92	202
Температура застывания	D 97	-39