



ICR-6132

ICHIRO GENBU HYDROTREATED HYDRAULIC OIL HC 10W

Разработано специально для различных гидравлических и гидростатических систем, а также для систем трансмиссии тракторов. Масло соответствует требованиям спецификации универсального тракторного трансмиссионного масла (UTTO), которые могут включать не только требования к трению, но и требования к износу зубчатых передач.

Ichiro Genbu ICR-6132 обеспечивает максимальную защиту от механического износа, ржавчины и коррозионного износа практически во всех гидравлических и гидростатических системах трансмиссии. Используемые присадки обеспечивают превосходный контроль трения, меньший шум при торможении и уменьшают износ шестерен. Следовательно, продукты могут продлить срок службы тормозов, трансмиссий, а также гидравлических систем.

СТАНДАРТЫ:

API GL-4

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ALISSON C-4, CATERPILLAR TO-2, CNH MAT 3525, 3526, FORD M2C 134D, FORD M2C86B, C, JI.CASE/CASE INT:MS-1204, 6, 7, 9, VOLVO WB 101, JCMAS HK P-041, JOHN DEERE J20C, J20D, MASSEY FERGUSON: M1135, M1143, M1145, SAUER SUNSTRAND/DANFOSS:HYDROSTATIC TRANS FLUID, SPERRY VICKERS/EATON M2950S, I-286-S

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах
- Рекомендуется хранить бочки вне помещения на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. Производитель и импортёр снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора.

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	D 1500	<2,5
Плотность при 15 °С	D 4052	0.872
Кинематическая вязкость при 40°С	D 445	32,2
Кинематическая вязкость при 100°С	D 445	5,45
Индекс вязкости	D 2270	104
Точка воспламенения КОК	D 92	218
Температура застывания	D 97	-30