



## ICR-1452

### ICHIRO SEIRYU FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-30 API SP ACEA C3

Высокотехнологичное 100% синтетическое моторное масло, специально разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, отвечающих требованиям норм Euro 4, Euro 5 и Euro 6, и требующих использования в них масла с высокой вязкостью HTHS (более 3.5 мПа·с), сниженной сульфатной зольностью (0,8%), содержанием фосфора (0.07%-0.09%) и серы (0.3%) - «Mid SAPS». Совместимо с каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами (DPF). Рекомендовано для применения в современных двигателях легковых автомобилей BMW, MERCEDES, PORSCHE и VAG (VW, AUDI, SEAT, SKODA). Может применяться в бензиновых и дизельных двигателях, требующих моторное масло стандарта ACEA C3.

#### СТАНДАРТЫ

ACEA  
C3

#### ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

BMW LL-04  
PORSCHE C30  
VW 504 00 507 00  
MB-Approval 229.51  
MB-Approval 229.52  
Opel OV0401547  
RN0700 / RN0710

**Продукт подходит для использования в автомобилях** BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Renault, Toyota, Genesis, Honda, Hyundai, Kia, Infiniti, Mitsubishi, Lexus, Geely, Nissan, MG, Suzuki, Chevrolet, Datsun, Subaru, Ford, Holden, Mazda, Chrysler, Acura, Dodge, Fiat, а также в различных европейских и азиатских легковых автомобилях, внедорожниках, легких коммерческих грузовиках и других транспортных средствах, требующих моторного масла 5W-30 ACEA C3

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

#### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Рекомендуется хранить бочки вне помещения на боку во избежание накопления влаги.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. Производитель и импортёр снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора

Дата проведения теста - 18.08.2022

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	D 1500	3.0
Плотность при 15 °С	D 4052	0.8431
Плотность при 20 °С	D 4052	0.8400
Плотность при 30 °С	D 4052	0.8337
Кинематическая вязкость при 40°С	D 445	69.42
Кинематическая вязкость при 100°С	D 445	11.87
Индекс вязкости	D 2270	168
Общее базовое число	D 2896	9.0
Точка воспламенения КОК	D 92	216
Температура застывания	D 97	-42
СКС	D 5293	5016