



## ICR-1361

### ICHIRO SEIRYU SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6

Всесезонное моторное масло для легковых автомобилей (PCMO), созданное на основе высококачественной синтетической базовой жидкости и соответствующей технологии присадок для достижения более высоких показателей смазывающей способности, чистоты поршней, контроля износа и защиты двигателя.

Соответствует уровню производительности API SP и превосходит самые взыскательные требования современных норм контроля выбросов двигателя и расхода масла. Также разработано для повышения эффективности использования топлива потребителями.

- Улучшает чистоту поршней и экономию топлива, сохраняя при этом контроль над образованием низкотемпературных отложений в двигателе;
- Уменьшите вероятность преждевременного зажигания (LSPI) и износа цепи ГРМ;
- Увеличивает долговечность системы выбросов и повышает эффективность использования топлива.

#### Технические характеристики и рекомендации

API SP-RC

ILSAC GF-6A

FORD WSS-M2C961-A1 IN SAE 5W30

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	D 1500	<2.5
Плотность при 15 °C	D 4052	0.8510
Кинематическая вязкость при 40°C	D 445	67,3
Кинематическая вязкость при 100°C	D 445	11,4
Индекс вязкости	D 2270	165
Общее базовое число	D 2896	7
Точка воспламенения КОК	D 92	218
Температура застывания	D 97	-36
СКС	D 5293	5822