



ICR-1342

ICHIRO SEIRYU SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-40 API SP

Моторное масло для легковых автомобилей (РСМО), которое обеспечивает улучшенные характеристики смазочных материалов для максимальной защиты новейших бензиновых двигателей. Оно соответствует уровню производительности API SP и превосходит самые строгие требования современных стандартов контроля выбросов и расхода масла. Также продукт разработан для повышения эффективности использования топлива.

СТАНДАРТЫ:

API SP

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах
- Рекомендуется хранить бочки вне помещения на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов. Производитель и импортёр снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора.

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	D 1500	2,5
Плотность при 15 °С	D 4052	0.859
ССS, сР	D 5293	5019
Кинематическая вязкость при 40°С	D 445	96,5
Кинематическая вязкость при 100°С	D 445	15,3
Индекс вязкости	D 2270	169
Точка воспламенения КОК	D 92	216
Температура застывания	D 97	-39