

ICHIRO BYAKKO ICR-5501

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ - HONDA

Описание

説明

Полностью синтетическая жидкость для гидроусилителя рулевого управления, специально разработанная на основе отборного высококачественного синтетического базового масла, ПАО и химических присадок для удовлетворения высоких требований к производительности автомобилей Honda. Этот продукт представляет собой полностью синтетическую жидкость с исключительно высокими эксплуатационными характеристиками для систем рулевого управления с гидроусилителем.

Этот продукт смазывает и передает давление, необходимое для рулевого управления с усилителем, с минимальным образованием осадка и отложений. Оно совместимо с большинством шлангов и уплотнений, используемых в системе гидроусилителя руля. Рекомендуются для систем гидроусилителя рулевого управления автомобилей Honda.

Преимущества

特典

- △ Обеспечивает превосходное трение и окисление.
- △ Выдающиеся противоизносные свойства.
- △ Улучшает гидролитическую стабильность.
- △ Превосходная термическая стабильность

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-
			5501
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.8618
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	190
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	46.2
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	12.1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	270

Рекомендуется для следующего использования

以下の用途におすすめ

△ HONDA	P/N 08206-9002A
△ HONDA	PSF-2
△ HONDA	PSF TYPE S
△ HONDA	PSF TYPE V

最後の変更: 03-09-25

整理番号: 4807G34PSFREVO