

ICHIRO SEIRYU ICR-1342, ICR-1351 & ICR-1360~ICR-1361

5W30 / 5W40 / 10W30 10W40 API SQ-RC

Описание

説明

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей (PCMO), которое обеспечивает улучшенные характеристики технологии смазочных масел для максимальной защиты новейших бензиновых двигателей. Оно соответствует уровню производительности API SQ и превосходит самые строгие требования современных стандартов контроля выбросов и расхода масла для двигателей. В сегодняшнюю эпоху энергосбережения это масло также разработано для повышения топливной эффективности.

Преимущества

特典

- △ Превышает самые высокие стандарты масел США для бензиновых двигателей и двигателей TGD/не TGD.
- △ Улучшает чистоту поршней и экономию топлива, сохраняя при этом контроль над образованием отложений.
- △ Уменьшите вероятность преждевременного зажигания (LSPI) и износа цепи привода ГРМ.
- △ Увеличивает долговечность системы выбросов и повышает топливную экономичность.

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-			
			1361	1342	1360	1351
Класс вязкости SAE	SAE J 300	-	5W30	5W40	10W30	10W40
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.8544	0.8525		
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	220	218	222	228
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-36	14.54	-36	-36
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	67.2	90.0	72.4	97.7
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	11.4	14.5	11.4	14.7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	163	168	151	156
TBN	ASTM D 2896	мгКОН/г	7.2	7.2	7.2	7.2

Спецификации и Рекомендации

仕様と推奨事項

△ API	SQ-RC
△ ILSAC	GF-7A в SAE 5W30 & 10W30
△ FORD	WSS-M2C961-A1 в SAE 5W30

最後の変更: 14-04-25

整理番号: 5157G23SQGF7REV0