

ICHIRO BYAKKO ICR-4110~4114

80W-90 / 85W-90 / 85W140 API GL-5

Описание

説明

Минеральное универсальное трансмиссионное масло, изготовленное из отборного базового масла высокой степени очистки и смешанного с проверенными на практике присадками. Такое сочетание создает продукт с превосходной химической и термической стабильностью в широком диапазоне температур. Оно также подходит для большинства двигателей гидроциклов.

Этот продукт разработан для обеспечения максимальной производительности в условиях экстремального давления (EP) за счет использования основной технологии серы и фосфора EP. Этот передовой химический состав позволяет ему выдерживать сверхвысокие нагрузки между зубьями гипоидных передач, обычно встречающихся в трансмиссионных системах современных автомобилей. Этот продукт обладает превосходной термической стабильностью, устойчивостью к коррозии и смешивается с пеногасителем для подавления избыточного пенообразования. Превосходная технология добавок, содержащих серу и фосфор, полностью совместима с уплотнениями и прокладками.

Преимущества

特典

- △ Стабильная защита коробки передач на низких и высоких скоростях.
- △ Снижает затраты, связанные с сезонной заменой масла
- △ Улучшает экономию топлива
- △ Отличная термическая стабильность

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-			
			4110	-	4112A	-
Класс вязкости ISO	-	-	90	140	80W90	85W90
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.8699		0.8688	
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	218	232	216	218
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-12	-9	-24	-18
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	168.6	395.1	151.7	167.8
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	16.06	28.43	15.35	16.38
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	98	99	103	102

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-
			4114
Класс вязкости ISO	-	-	85W140
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.8745
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	224
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-15
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	372.2
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	27.1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	98

Спецификации и Рекомендации

仕様と推奨事項

Δ API	GL-5
Δ GB	13895
Δ MIL	L-2105E

最後の変更: 15/11/2023
整理番号: 9413G2GL5REV1